

## keyOne X-pert



---

### Technische kenmerken keyOne X-pert (XR)

---

- Aantal verschillende sluitingen: >50.000
- Conform DIN 18252 en EN 1303
- Tegen corrosie beschermd met niet-toxische stoffen, behuizing messing vernikkeld
- Corrosievrije sleutel (standaard geleverd met 3 sleutels)
- Meervoudig paracentrisch sleutelprofiel
- Kernstiften van gehard staal
- Standaard voorzien van SKG\*\*
- Standaard beveiliging tegen manipulatie door speciale stiften
- 5 geveerde, massieve stiften per zijde
- Versterkte sleutelgeleiding door speciale cilinderkernen
- Meenemer uit sinterstaal
- Meer combinatiemogelijkheden met veiligheidsbeslag door een verlengde 13 mm sleutelschacht

---

### Verlengingen

---

- Verlengingen in stappen van telkens 5 mm

---

### Opties

---

- Behuizing in kleur messing mat

# keyOne X-pert

## Technische informatie

**Dubbele profielcilinder XR 01**  
 Standaard dubbele cilinder met minimale lengte 61 mm (30,5 + 30,5)

**Dubbele profielcilinder (FZG) XR 01/15**  
 Met vrijloopfunctie voor anti-paniek meerpuntsvergrendeling  
 minimale lengte 61 mm (30,5 + 30,5)  
 Meenemer 360° vrij draaiend

**Dubbele profielcilinder XR 51**  
 Tweezijdig sluitbaar, met gevarenfunctie  
 Minimale lengte 61 mm (30,5 + 30,5)

**XR 01, XR 01/15, XR 51**

**Dubbele profielcilinder XR 77 korte cilinder asymmetrisch**  
 Standaard dubbele cilinder met minimale lengte 62 mm (27 + 35)

**Dubbele profielcilinder XR 71 korte cilinder**  
 Standaard dubbele cilinder met minimale lengte 55 mm (27,5 + 27,5)

**Dubbele profielcilinder XR 57 asymmetrisch**  
 Tweezijdig sluitbaar, met gevarenfunctie  
 Minimale lengte 62 mm (27 + 35)

**XR 77**

**Enkele profielcilinder XR 02**  
 Minimale lengte 40 mm, maat A=30,5 mm  
 Meenemer achtvoudig verstelbaar

**XR 02**

**Knop profielcilinder XR 04**  
 Minimale lengte 61 mm (30,5 + 30,5)  
 Knop van messing, qua kleur passend bij cilinder

**XR 04**

**Hangslot XR 85**  
 Beugelhoogte 28 mm

**Hangslot XR 85/1**  
 Beugelhoogte 64 mm,  
 Beugel van roestvrij staal, behuizing van messing

**XR 85, 85/1**

Ook leverbaar in hevelcilinders en speciale cilinders (op aanvraag)

ZO.MW 04-2015 Print-no. 997 000 285 Alle rechten en wijzigingen voorbehouden